

Mitutoyo

SÄÄSTÄ
JOPA
30%

SÄÄSTÄ HINNASSA JA PAINOSSA **2020 ERIKOISTARJOUS**

VALITSE ITSELLESI PARAS MITUTOYO HIILIKUITUTYÖNTÖMITTA
VOIMASSA 1.3. – 30.9.2020

MITUTOYO HIILIKUITUTYÖNTÖ-
MITTAKAMPANJA 2020



Valitse itsellesi paras Mitutoyo hiilikuitutyöntömitta

No.		Mittausalue [mm]	Tarkkuus	Paino	Asteikko [mm]	Max. vaste-nopeus	Lista-hinta €	Kampanja-hinta €
552-181-10	Digitaalinen ABS työntömitta vaihdettavilla leuoilla Digimatic, IP66	0 - 450 mm	±0,04 mm	650 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	1,131.00 €	839.00 €
552-302-10	Digitaalinen ABS työntömitta Digimatic, IP66	0 - 450 mm	±0,04 mm	715 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	983.00 €	769.00 €
552-182-10	Digitaalinen ABS työntömitta vaihdettavilla leuoilla Digimatic, IP66	0 - 600 mm	±0,04 mm	725 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	1,268.00 €	889.00 €
552-150-10	Digitaalinen ABS työntömitta, pitkällä leuoilla Digimatic, IP66	0 - 450 mm	±0,06 mm	1215 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	1,447.00 €	1,159.00 €
552-183-10	Digitaalinen ABS työntömitta vaihdettavilla leuoilla Digimatic, IP66	0 - 1000 mm	±0,05 mm	1480 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	1,868.00 €	1,399.00 €
552-155-10	Digitaalinen ABS työntömitta keraamisilla leuoilla Digimatic, IP66	0 - 450 mm	±0,04 mm	715 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	1,447.00 €	1,099.00 €
552-184-10	Digitaalinen ABS työntömitta vaihdettavilla leuoilla Digimatic, IP66	0 - 1500 mm	±0,09 mm	1880 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	2,400.00 €	1,699.00 €
552-303-10	Digitaalinen ABS työntömitta Digimatic, IP66	0 - 600 mm	±0,04 mm	790 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	1,087.00 €	799.00 €
552-151-10	Digitaalinen ABS työntömitta, pitkällä leuoilla Digimatic, IP66	0 - 600 mm	±0,06 mm	1290 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	1,569.00 €	1,199.00 €
552-185-10	Digitaalinen ABS työntömitta vaihdettavilla leuoilla Digimatic, IP66	0 - 2000 mm	±0,12 mm	2280 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	3,031.00 €	2,199.00 €
552-156-10	Digitaalinen ABS työntömitta keraamisilla leuoilla Digimatic, IP66	0 - 600 mm	±0,04 mm	790 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	1,569.00 €	1,199.00 €
552-304-10	Digitaalinen ABS työntömitta Digimatic, IP66	0 - 1000 mm	±0,05 mm	1760 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	1,589.00 €	1,299.00 €
552-152-10	Digitaalinen ABS työntömitta, pitkällä leuoilla Digimatic, IP66	0 - 1000 mm	±0,07 mm	2090 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	2,037.00 €	1,599.00 €
552-305-10	Digitaalinen ABS työntömitta Digimatic, IP66	0 - 1500 mm	±0,09 mm	2160 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	2,022.00 €	1,499.00 €
552-312-10	Digitaalinen ABS työntömitta tuumamitoitus Digimatic, IP66	0 - 18 "	±0.002"	715 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	983.00 €	769.00 €

Lisätietoja:

shop.mitutoyo.eu/carboncalipers-2020.xhtml

No.		Mittausalue [mm]	Tarkkuus	Paino	Asteikko [mm]	Max. vaste-nopeus:	Lista hinta €	Kampanja hinta €
552-191-10	Digitaalinen ABS työntömitta vaihdettavilla leuoilla Digimatic, IP66	0 - 18 "	±0.002"	715 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	983.00 €	769.00 €
552-153-10	Digitaalinen ABS työntömitta, pitkällä leuoilla Digimatic, IP66	0 - 1500 mm	±0.11 mm	2490 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	2,662.00 €	1,999.00 €
552-306-10	Digitaalinen ABS työntömitta Digimatic, IP66	0 - 2000 mm	±0,12 mm	2560 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	2,583.00 €	2,099.00 €
552-154-10	Digitaalinen ABS työntömitta, pitkällä leuoilla Digimatic, IP66	0 - 2000 mm	±0,14 mm	2890 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	3,350.00 €	2,499.00 €
552-160-10	Digitaalinen ABS työntömitta, pitkällä leuoilla , tuumamitoitus Digimatic, IP66	0 - 18 "	±0.0025"	1215 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	1,447.00 €	1,099.00 €
552-192-10	Digitaalinen ABS työntömitta vaihdettavilla leuoilla, tuumamitoitus Digimatic, IP66	0 - 24 "	±0.002"	725 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	1,268.00 €	889.00 €*
552-193-10	Digitaalinen ABS työntömitta, tuumamitoitus Digimatic, IP66	0 - 40 "	±0.002"	1480 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	1,868.00 €	1,399.00 €
552-165-10	Digimatic työntömitta IP66	0 - 18 "	±0.002"	715 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	1,460.00 €	1,099.00 €
552-194-10	Digitaalinen ABS työntömitta vaihdettavilla leuoilla, tuumamitoitus Digimatic, IP66	0 - 60 "	±0.004"	1880 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	2,401.00 €	1,699.00 €
552-313-10	Digitaalinen ABS työntömitta, tuumamitoitus Digimatic, IP66	0 - 24 "	±0.002"	790 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	1,087.00 €	799.00 €
552-195-10	Digitaalinen ABS työntömitta vaihdettavilla leuoilla, tuumamitoitus Digimatic, IP66	0 - 80 "	±0.005"	2280 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	3,031.00 €	2,199.00 €
552-161-10	Digitaalinen ABS työntömitta, pitkällä leuoilla, tuumamitoitus Digimatic, IP66	0 - 24 "	0.0025"	1290 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	1,569.00 €	1,199.00 €
552-166-10	Digitaalinen ABS työntömitta keraamisilla leuoilla, tuumamitoitus Digimatic, IP66	0 - 24 "	±0.002"	790 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	1,584.00 €	1,199.00 €
552-314-10	Digitaalinen ABS työntömitta, tuumamitoitus Digimatic, IP66	0 - 40 "	±0.002"	1760 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	1,589.00 €	1,299.00 €
552-162-10	Digitaalinen ABS työntömitta, pitkällä leuoilla , tuumamitoitus Digimatic, IP66	0 - 40 "	±0.003"	2090 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	2,037.00 €	1,599.00 €
552-315-10	Digitaalinen ABS työntömitta, tuumamitoitus Digimatic, IP66	0 - 60 "	±0.004"	2160 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	2,022.00 €	1,499.00 €
552-163-10	Digitaalinen ABS työntömitta, pitkällä leuoilla, tuumamitoitus Digimatic, IP66	0 - 60 "	±0.0045"	2490 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	2,637.00 €	1,999.00 €
552-316-10	Digitaalinen ABS työntömitta, tuumamitoitus Digimatic, IP66	0 - 80 "	±0.005"	2560 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	2,583.00 €	2,099.00 €
552-164-10	Digitaalinen ABS työntömitta, pitkällä leuoilla, tuumamitoitus Digimatic, IP66	0 - 80 "	±0.0055"	2890 g	0,01 mm	Ei-rajoitettu	3,317.00 €	2,499.00 €

SÄÄSTÄ
JOPA
30%

Löydä itsellesi paras MITUTOYO hiilikuitutyöntömitta

Suuret mitat eivät tarvitse supervoimia.

- › Kevyt rakenne (hiilikuituvahvisteinen materiaali) keventää mittaa jopa 50%.
- › Mitä parhain vesi- ja pölysuojaus (IP 66 suojausluokka), täydellinen raskaisiin konepajaolosuhteisiin.
- › Suoraviivainen sisämittaus, offset-arvon asetus vain yhtä nappia painamalla.
- › Nollapisteen asetus reset -toiminnolla.
- › Monta eri kokoa, myös keraamisin leuoin. Täydellinen ratkaisu magneettisille ja karheille kappaleille.
- › Valinnaisilla, vaihdettavilla leuoilla varustetut mitat soveltuvat moniin sovelluksiin

Päivitetty tarpeittesi mukaan.

- › SPC-ulostulo siirtää mittatulokset Mitutoyo loggerille tai tietokoneelle.
- › 0.01 mm mittatarkkuudella tarkimmat mittaukset.
- › Mitat on varustettu Mitutoyon ABSOLUTE -asteikolla. Näin mitat eivät tarvitse nollapisteen asetusta.
- › Käytössä todella nopea. Hiilikuitutyöntömitan vastenopeutta ei ole rajoitettu
- › Säädettävillä leuoilla varustetuilla mitoilla myös mitä erilaisempien kappaleiden mittaus on mahdollista.

IP66



ABSOLUTE®


MeasurLink® ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo



Lisätietoja:

shop.mitutoyo.eu/carboncalipers-2020.xhtml

Käytä linkkiä tai skanna oheinen QR-koodi.



Aiheeseen liittyvää luettavaa
ja MITUTOYO-tuotevalikoima.

www.mitutoyo.eu

Huomautus: Tuotteiden havainnekuvat on annettu sitoumuksesta. Tuotekuvausten ominaisuustiedot sekä tekniset tiedot, osittain tai kaikkien osalta ovat sitovia vain, jos tästä on erikseen sovittu. MITUTOYO ja MCOSMOS ovat joko Mitutoyo Corp.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Japanissa ja/tai muissa maissa/mailla alueilla. RENISHAW on RENISHAW PLC:n rekisteröimä tuotemerkki. Muut mainitut tuotteet, yritykset ja tuotemerkit on mainittu ainoastaan tunnistamista varten, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

TERÄSKONTTORI
K-D GROUP

Teräskonttori Oy

Muuntotie 3
01510 VANTAA
SUOMI
Puh. +358 (0) 30 600 3611
info@teraskonttori.fi
www.teraskonttori.fi

Mitutoyo

Mitutoyo Scandinavia
Finnish Branch

Viherkiitäjä 2A
33960 Pirkkala
SUOMI
Puh. +358 (0) 40 355 8498
info@mitutoyo.fi
www.mitutoyo.fi